

## Adeziv și activator

→ pentru lipire Sticlă - Metal

transparent și vâscos

**A**

lipire fără lampă UV



- Domeniu de utilizare: pentru lipire sticlă - materiale metalice
- Întărire: doar cu utilizarea activatorului 003.04.134 sau 003.04.135
- Stabilitate: foarte ridicată, Stabilitate finală în 12 secunde
- pentru lățime fantă de lipire: 0,3 – 1,0 mm
- Temperatură: –55 până la +120 °C
- Vâscozitate: Gel (100000 mPas la 25 °C)

### Indicație

Întărire doar împreună cu activator

### Set de livrare

1 Adeziv  
1 Instrucțiuni de utilizare

| Conținut g | Nr. articol |
|------------|-------------|
| 50         | 003.04.116  |

Ambalaj: 1 bucată

## Activator



- Domeniu de utilizare: permite întărirea adezivului  
Articol. Nr. 003.04.116
- Stabilitate: foarte ridicată

### Utilizare

pentru aplicarea Art. Nr. 003.04.116 de ex. oglinzi, sticlă colorată, sticlă securizată, Metal - Metal, Sticlă - Metal

- Lipirile nu sunt perfecte și nu se recomandă pt. îmbinări de finețe

**Indicație de prelucrare:** Activatorul se aplică în strat subțire pe partea cu sticlă, adezivul se aplică pe metal!

### Set de livrare

1 Activator  
1 penson (doar la 10 ml)  
1 Instrucțiuni de utilizare

| Conținut ml | Nr. articol |
|-------------|-------------|
| 10          | 003.04.134  |
| 50          | 003.04.135  |

Ambalaj: 1 bucată