

## Conector pentru blaturi de lucru Maxifix 35 HC

pentru blaturi de lucru pentru bucătărie din panouri ușoare

2



Conectorul pentru blaturi de lucru Maxifix 35 HC este foarte bun pentru conectarea stabilă a blaturilor de lucru pentru mobila de bucătărie din panouri ușoare. Fețele exterioare ale blatului de lucru pentru mobila de bucătărie din panouri ușoare trebuie să aibă cel puțin 8 mm.

### Avantaje:

- o construcție stabilă
- ajustare pe înălțime  $\pm 2$  mm
- schița de găurire corespunde standardelor de construire a bucătăriilor
- piesele de feronerie se fixează prin blocare la montaj
- o tensionare rapidă și confortabilă prin rotirea camelor pentru demontabilul Maxifix

### Poate fi livrat în 2 variante

- pentru blaturi de lucru pentru bucătărie din panouri ușoare cu ramă pe o latură și reglare pe înălțime
- pentru blaturi de lucru pentru bucătărie din panouri ușoare fără ramă cu ajustare pe înălțime

- Material: bușă și dispozitiv de ajustare înălțime: plastic piuliță moletată, bolțuri pentru conectare și segment: oțel came pentru demontabil: zinc turnat sub presiune
- Suprafață: negru came pentru demontabil: nichelat bolțuri pentru conectare: zincat
- Lungime: bolțuri pentru conectare de 90 sau de 165 de mm
- Diametru: bușă: 40 mm
- Acționare: PZ2 în cruce, cheie cap hexagonal interior SW6

### Set de livrare

2 bușe

1 camă pentru demontabil Maxifix

1 bolț de conectare cu piuliță moletată premontată și segment

1 dispozitiv de ajustare înălțime

pt. grosime blat mm	Lungime mm	Nr. articol
<b>pentru blaturi de lucru pentru bucătărie din panouri ușoare cu ramă pe o singură latură</b>		
50	90	262.89.121
	165	262.89.122
60	90	262.89.131
	165	262.89.132
<b>pentru blaturi de lucru pentru bucătărie din panouri ușoare fără ramă</b>		
50	90	262.89.021
	165	262.89.022
60	90	262.89.031
	165	262.89.032

Ambalaj: 20 bucăți



**Cu reglare pe înălțime** pentru blaturi de lucru din panouri ușoare cu ramă pe o singură parte sau fără ramă