

Duomatic Premium

cu amortizare integrată

→ pentru utilizări pentru lezeală, unghi de deschidere de 110°




utilizare pentru lezeală cu plăcuță de montaj

Ä


Premium, o balama aruncătoare **cu o formă plăcută**, cu **amortizare integrată în cupa balamalei**, care, în starea montată, **nu este vizibilă**. Respectați adâncimea de găurire pentru cupa balamalei: 13,5 mm.

- Material: braț articulat din zinc turnat sub presiune, cupă din oțel nichelat
- Suprafață: pentru înșurubare, presare, inserare sau fără unelte
- Fixare cupă: ușa suspendată de corp cu plăcuță de montaj Duomatic A sau montare rapidă cu plăcuță de montaj Duomatic SM
- Montare: cupă balama 13,5 mm
- Adâncime de găurire: 3 – 6 mm
- Distanță cupă: reglare laterală fără trepte până la +4,5 mm, reglare înălțime între -2 bis +2 mm
- Posibilitate de reglare: reglare adâncime, cu plăcuțe de montaj Duomatic A +2,8 mm, cu plăcuțe de montaj Duomatic SM între -0,5 și +2,8 mm
- cu închidere automată


pentru lezene normale




- unghi de deschidere: 110°




X max:
 pentru Duomatic A = 61 mm
 pentru Duomatic SM = 70 mm
 pentru Duomatic SM cu excentric în spate = 74 mm



plăcuță de montaj
distanță 0 mm



plăcuță de montaj
distanță 3 mm



plăcuță de montaj, distanță 6 mm

Fixare cupă	Schiță de găurire 48/6
pentru înșurubare	329.11.700

Ambalaj: 25 bucăți

Indicații pentru comandă

Potrivit pentru toate plăcuțele de montaj Duomatic A și Duomatic SM