

Metallamat A și SM

→ pentru utilizări unghiulare de 30°, unghi de deschidere de 92°



utilizare unghiulară de 30° cu plăcuță de montaj

- Material: braț articulată din zinc turnat sub presiune, cupă din oțel nichelat
- Suprafață: cupă din oțel nichelat
- Fixare cupă: pentru înșurubare
- Montare: ușa suspendată de corp prin glisare cu tehnica de glisare A sau montare rapidă SM cu tehnica de montare rapidă SM
- Adâncime de găurire: cupă balama 12,5 mm
- Posibilitate de reglare: 3-dimensional (cu plăcuță de montaj corespunzătoare)
- cu închidere automată



Fixare cupă	Schiță de găurire 48/6
Tehnica de glisare A	
pentru înșurubare	316.34.500
Tehnica de montare rapidă SM	
pentru înșurubare	318.44.500

Ambalaj: 50 bucăți

Pană pentru utilizare unghiulară 37,5°




- Domeniu de utilizare: se pune dedesubt la utilizare unghiulară cu plăcuța de montaj corespunzătoare
- Material: plastic, negru
- Execuție: se poate stivui


Indicație

Dimensiunile și specificațiile pentru rosturi din schițe și tabele sunt calculate:


- la setarea din fabrică
- pentru plăcuță de montaj distanță 0 mm
- la o acoperire a cantului de către ușă la unghiul maxim de deschidere
- poziția de înșurubare a plăcuței de montaj nu corespunde în totalitate poziției standard.




distanță de 8 mm semiaplicat



distanță 2 mm aplicat



distanță 6 mm, în unghi



+ distanța plăcuței de montaj

Înălțime mm	Nr. articol
6.5	317.93.630

Ambalaj: 50 bucăți

Plăcuță de montaj	▶ FF 3.59
Amortizor pentru ușă - închidere amortizată Smuso	▶ FF 3.168

Metallamat A și SM

→ pentru utilizări unghiulare de 45°, unghi de deschidere de 92°



utilizare unghiulară de 45° cu plăcuță de montaj

- Material: braț articulată din zinc turnat sub presiune, cupă din oțel nichelat
- Suprafață: pentru înșurubare
- Fixare cupă: pentru înșurubare
- Montare: ușa suspendată de corp prin glisare cu tehnica de glisare A sau montare rapidă SM cu tehnica de montare rapidă SM
- Adâncime de găurire: cupă balama 12,5 mm
- Posibilitate de reglare: 3-dimensional (cu plăcuță de montaj corespunzătoare)
- cu închidere automată



Fixare cupă	Schiță de găurire 48/6
Tehnica de glisare A	
pentru înșurubare	316.34.501
Tehnica de montare rapidă SM	
pentru înșurubare	318.44.501

Ambalaj: 50 bucăți

Pană pentru utilizare unghiulară 52,5°




- Domeniu de utilizare: se pune dedesubt la utilizare unghiulară cu plăcuța de montaj corespunzătoare
- Material: plastic, negru
- Execuție: se poate stivui


Indicație

Dimensiunile și specificațiile pentru rosturi din schițe și tabele sunt calculate:


- la setarea din fabrică
- pentru plăcuță de montaj distanță 0 mm
- la o acoperire a cantului de către ușă la unghiul maxim de deschidere
- poziția de înșurubare a plăcuței de montaj nu corespunde în totalitate poziției standard.




distanță de 6 mm semiaplicat



distanță 2 mm aplicat



distanță 4 mm, în unghi



+ distanța plăcuței de montaj

Înălțime mm	Nr. articol
6.5	317.93.630

Ambalaj: 50 bucăți

Plăcuță de montaj ▶ FF 3.59

Amortizor pentru ușă - închidere amortizată ▶ FF 3.168 Smuso