

## Metallamat A și SM

→ pentru utilizări unghiulare de 45°, unghi de deschidere de 92°



utilizare unghiulară de 45° cu plăcuță de montaj

3

- Material: braț articulat din zinc turnat sub presiune, cupă din oțel nichelat
- Suprafață: pentru înșurubare
- Fixare cupă: ușa suspendată de corp prin glisare cu tehnica de glisare A sau montare rapidă SM cu tehnica de montare rapidă SM
- Montare: cupă balama 12,5 mm
- Adâncime de găurire: 3-dimensional (cu plăcuță de montaj corespunzătoare)
- Posibilitate de reglare: cu închidere automată



Fixare cupă	Schiță de găurire 48/6
<b>Tehnica de glisare A</b>	
pentru înșurubare	316.34.501
<b>Tehnica de montare rapidă SM</b>	
pentru înșurubare	318.44.501

Ambalaj: 50 bucăți

## Pană pentru utilizare unghiulară 52,5°




- Domeniu de utilizare: se pune dedesubt la utilizare unghiulară cu plăcuța de montaj corespunzătoare
- Material: plastic, negru
- Execuție: se poate stivui


### Indicație

Dimensiunile și specificațiile pentru rosturi din schițe și tabele sunt calculate:


- la setarea din fabrică
- pentru plăcuță de montaj distanță 0 mm
- la o acoperire a cantului de către ușă la unghiul maxim de deschidere
- poziția de înșurubare a plăcuței de montaj nu corespunde în totalitate poziției standard.




distanță de 6 mm semiaplicat



distanță 2 mm aplicat



distanță 4 mm, în unghi



+ distanța plăcuței de montaj

Înălțime mm	Nr. articol
6.5	317.93.630

Ambalaj: 50 bucăți

Plăcuță de montaj ▶ FF 3.59

Amortizor pentru ușă - închidere amortizată ▶ FF 3.168 Smuso