


pentru înșurubare

- Lungime: 3.5 m
- Producere conform DIN 7956

Indicații pentru comandă

Se poate livra și în lungimi fixe

→ din oțel





- Grosime toc de balama: 0,7 mm
(la lățime deschisă 40 mm: 0,8 mm)
- Diametru role: 3,3 mm
(la lățime deschisă 40 mm: 3,5 mm)
- Execuție: rulat
- Material: bolț din oțel

Lățime B mm	Suprafață	Nr. articol
20	alămit	351.01.501
	nichelat	351.01.707
25	alămit	351.01.510
	nichelat	351.01.716
32	alămit	351.01.538
	lăcuit în culoarea alamei	351.00.531
	nichelat	351.01.734
	brunat	351.01.136
40	alămit	351.01.547

Ambalaj: 3.5 m

→ din alamă




- Grosime toc de balama: 0,8 mm
- Diametru role: 3,5 mm
- Execuție: rulat
- Material: bolț din alamă

Lățime B mm	Suprafață	Nr. articol
32	lustruit	351.03.836

Ambalaj: 3.5 m

→ din inox, 1,4016




- Grosime toc de balama: 0,8 mm
- Diametru role: 3,5 mm
- Execuție: rulat
- Material: bolț din inox

Lățime B mm	Nr. articol
32	351.04.039

Ambalaj: 3.5 m

→ din aluminiu



- Grosime toc de balama: 1,0 mm
- Diametru role: 3,8 mm
- Execuție: fără striții
- Material: bolț din aluminiu

Lățime B mm	Suprafață	Nr. articol
32	lucioasă	351.20.837

Ambalaj: 3.5 m